

# SRT

Flexibel, passgenau und 100% variabel!



- ✓ Spitze bei Lichtstrom und Effizienzen bis 196 lm/W
- ✓ Central.line.optic – Lichttechnik für Bestwerte in der Linie, von -20 bis +50 °C
- ✓ Plug & Play Module: 100 % variabel – IP20 bis IP64
- ✓ Funktionsmodule perfektionieren die Systemlösung – Licht für Akzente und Sicherheit
- ✓ netlife-Lichtmanagement – Standalone, integrierte Funk- oder DALI2-Lösungen zur Nutzung von IoT
- ✓ Zielgerichtete Kombination von Farben, Längen, Effizienzen und Lichtlenkungen
- ✓ Bis zu 8 Jahre Garantie mit einer Lebensdauer bis 100.000 h
- ✓ Nachhaltiges Verpackungskonzept spart Montagezeit und Kosten, schont die Umwelt

## Planungsfreiräume

Erweitern Sie die Möglichkeiten durch die individuelle Projektlösungen über Build-to-Order (BTO).

SRT-Universaltragschiene



Gehäusefarben




Schutzarten



Durchverdrahtungen



Montagearten



Geräteträger-Modullängen



Positionierung der Geräteträger



Lichttechniken



14 Lichtverteilungen



∞ Lumenpakete



Lichtfarben



Farbwiedergabe



Schaltungsarten



Notlichtsysteme



Funktionsmodule

